

# MAGELLAN™ 3510HSi

**DATALOGIC**

Alte prestazioni per una facile integrazione



## LETTORE DA BANCO AD ALTE PRESTAZIONI

La tradizione Datalogic per la serie di scanner Magellan continua con il Magellan 3510HSi lettore imaging ad alte prestazioni per il punto vendita. Lo scanner 3510HSi è facile da integrare nelle installazioni esistenti poiché mantiene stessi cavi, supporti e plastica esterna del Magellan 3550HSi. La nuova piattaforma elettronica consente all'M3510HSi di essere alimentato da una singola connessione USB 5V, fornendo prestazioni eccezionali e facile integrazione a qualsiasi sistema POS.

Con un ampio campo visivo e le capacità di lettura imaging, gli scanner 3510HSi forniscono prestazioni eccezionali su codici a barre di difficile lettura e lettura continua di un'ampia varietà di codici a barre. Questo Magellan consente sia la scansione ad alta velocità che la scansione in modalità presentazione, tecniche che assicurano la massima produttività e semplicità ergonomica, anche con codici troncati (abbreviati), fuori specifica o stampati male.

## MIGLIORARE L'ESPERIENZA DEL CLIENTE

Il servizio opzionale del Magellan Customer Service Scanner (CSS) abilita rivenditori per coinvolgere facilmente i propri clienti nel programma di acquisti da mobile, consentendo loro di leggere i codici a barre, coupon cartacei o da display dal telefono cellulare mentre parallelamente il cassiere continua a scansionare gli articoli regolari, con la conseguente riduzione significativa del tempo totale di transazione.

## CARATTERISTICHE AZIENDALI

La gestione remota è supportata per OPOS, JavaPOS, Toshiba Gestione remota con IBM Systems Director® e Wavelink® Avalanche®. Funzionalità aggiuntive sono disponibili con la funzionalità a valore aggiunto inclusa in ogni scanner Magellan.

## CARATTERISTICHE

- L'imaging digitale avanzato fornisce prestazioni e affidabilità ai vertici della categoria
- Perfetta lettura di filigrane digitali 1D, 2D e Digimarc®
- Legge senza problemi tutti i codici a barre, visualizzati sui telefoni cellulari o stampati
- Illuminazione sottile e adattiva per il comfort dell'utente
- Elettronica a stato solido per un funzionamento silenzioso e un'affidabilità superiore
- Si alimenta da una singola porta USB di tipo A - 2,5 W, disponibile Magellan Customer Service Scanner (CSS) con omni-mount per la lettura di cellulari, coupon e carte fedeltà
- Basato su software: flessibile e aggiornabile
- Acquisizione di immagini
- Slot per scheda Micro SD
- Molteplici interfacce in ogni unità
- Porta ausiliaria USB alimentata - Non abilitata se collegata a una porta host USB di tipo A 5V
- Compatibilità con sistemi Checkpoint e Tyco Sensormatic EAS
- Report diagnostici
- I piani di servizio EASEOFCARE offrono un'ampia gamma di opzioni di servizio per proteggere il tuo investimento, garantendo la massima produttività e ROI

## MERCATI - APPLICAZIONE

- Vendita al dettaglio: punto vendita, funzionalità mobile marketing, verifica dell'età, lettura codici a barre 2D



## SPECIFICHE TECNICHE

CAPACITA' DI DECODIFICA	
<b>1D /Codici lineari</b>	Riconosce automaticamente tutti i codici standard 1D inclusi i codici lineari GS1 DataBar™.
<b>Codici 2D</b>	Aztec Code, Data Matrix, QR Code
<b>Codici Stacked</b>	GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; Micro PDF417, PDF417
<b>Digital Watermarks</b>	Supporto opzionale per Digimarc® Barcodes / GS1 DW Code

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
<b>Requisiti per l'alimentazione</b>	Alimentazione AC: 100-240 VAC, 50-60 Hz Alimentazione DC: 5-12V
<b>Consumo</b>	Consumo massimo: 2.25W @ 5V; 3.3W @ 12V Consumo in modalità operativa tipico (RMS): 1.6W @ 5V; 2.1W @ 12V Consumo in modalità 'sleep' (RMS): 0.95W @ 5V; 1.25W @ 12V

CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
<b>Luce Ambiente</b>	0 - 86.100 lux
<b>Protezione ESD</b>	25 kV
<b>Umidità (non-condensante)</b>	5 - 95%
<b>Particolato e resistente all'acqua</b>	IP52
<b>Temperatura</b>	Modalità operativa: 10 a 40 °C / 50 a 104 °F Spento: -40 a 70 °C / -40 a 158 °F

INTERFACCE	
<b>Interfacce</b>	OEM (IBM) USB; RS-232; USB Keyboard, USB Com, USB TEC
<b>Porte Ausiliarie</b>	alimentazione USB di tipo A (USB Com richiede alimentazione o 12V Host power)

CARATTERISTICHE OPZIONALI	
<b>Caratteristiche EAS</b>	Sistemi Checkpoint: l'hardware EAS integrato funzionerà con i modelli Counterpoint IX ed Evolve D11; Sensormatic: riconoscimento di buona lettura
<b>Caratteristiche a valore aggiunto</b>	Rapporti diagnostici sulle caratteristiche a valore aggiunto; Download host; Magellan ULE Scripting

CARATTERISTICHE FISICHE	
<b>Dimensioni</b>	Modello Magellan 3510HSi: Profondità (sotto il bancone): 8,7 cm / 3,4 pollici Lunghezza: 15,2 cm / 6,0 pollici Larghezza: 15,2 cm / 6,0 pollici
<b>Peso</b>	0,98 kg / 2,16 lb

PRESTAZIONI DI LETTURA	
<b>Cattura Immagine</b>	Formati grafici: BMP, JPEG
<b>Sensore</b>	1 MP; 1280 x 800 pixels; Formati grafici: JPEG, BMP
<b>Sorgente Luminosa</b>	Illuminazione LED a diffusione multipla, orientamento e lunghezza d'onda ottimizzato per il comfort degli occhi
<b>Rapporto di Contrasto Stampa (minimo)</b>	25%
<b>Altezza di Lettura</b>	10,2 cm / 4,0 in
<b>Velocità di Lettura (massima)</b>	30 milioni di pixel al secondo
<b>Angolo di Lettura</b>	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 0 - 360°; Skew (Yaw): +/- 75°
<b>Indicatori di Lettura</b>	Buona trasmissione, LED di buona lettura, Segnale acustico (tono e volume programmabile)
<b>Risoluzione (Massima)</b>	5 mil

NORME DI SICUREZZA	
<b>Organismo di Controllo</b>	Il prodotto soddisfa i criteri di sicurezza e di legge per l'uso a cui è destinato. Si può fare riferimento alla Quick Reference Guide per la lista completa delle certificazioni.
<b>Environmental Compliance</b>	Complies to China RoHS; Complies to EU RoHS
<b>LED Classification</b>	EN62471 and IEC62471 Lamp Illumination Exempt Group

PROGRAMMI	
<b>Scanalyzer</b>	Magellan Scanalyzer ), il software di configurazione è disponibile per il download sul sito <a href="http://www.datalogic.com">www.datalogic.com</a>
<b>OPOS / JavaPOS</b>	I programmi OPOS / JavaPOS sono disponibili per il download gratuito

GARANZIA	
<b>Garanzia</b>	3 anni

## ACCESSORI

## Supporti

11-0027 Staffa di Montaggio Standard

11-0178 Staffa di Montaggio Standard con Magellan Fill Kit HS1250

