

Stampanti Zebra® serie KR200™



SEE MORE. DO MORE.



Stampanti per ricevute per chioschi

Stampante per chioschi economica e basata su driver, per ricevute fino a 82,5 mm di larghezza, la stampante compatta KR203™ di Zebra offre un valore e un'affidabilità senza pari, affermandosi come la soluzione ideale per coloro che necessitano di una stampante per chioschi di alta qualità con TCO minimo.

Flessibile

L'ingombro ridotto e le opzioni di montaggio flessibili fanno della KR203 la stampanti ideale per molteplici applicazioni per chioschi dove lo spazio è limitato, sia incorporata in soluzioni per chioschi personalizzate che in stazioni di stampa per chioschi Zebra.

Semplicità d'uso senza confronti

Come parte integrante di soluzioni per chioschi self-service, le stampanti Zebra aiutano le aziende a migliorare il servizio offerto, aumentare la soddisfazione del cliente, incrementare i profitti e ridurre i costi di esercizio. Infine, la qualità di stampa ottimizzata, insieme a funzionalità quali taglierina integrata, dispositivo di produzione ricevute brevettato per prevenire l'inceppamento della carta e sistema di rilevamento dello strappo, garantiscono un'esperienza migliorata agli utilizzatori dei chioschi.

Interventi ridotti

Le stampanti KR203 sono ottimizzate per gli ambienti di stampa più ostili dove affidabilità, solidità, requisiti minimi di manutenzione e semplicità d'uso sono di fondamentale importanza. Progettate per ridurre al minimo le necessità di manutenzione e di intervento da parte del personale, le stampanti serie KR200 includono funzionalità di risoluzione dei problemi integrate, quali gestione dello stato stampante, sensore di esaurimento carta opzionale e il supporto di rotoli da 250 mm, per ridurre la frequenza di sostituzione.

Ideale per:

- Ricevute
- Voucher
- Tagliandi promozionali
- Transazioni di pagamento

Idonee per un'ampia gamma di mercati:

- Vendita al dettaglio
- Industria alberghiera
- Intrattenimento
- Servizi di pubblica utilità



Specifiche tecniche*

Caratteristiche standard

- Stampa termica diretta di ricevute su supporti di 58, 60, 80 o 82,5 mm di larghezza
- Dispositivo di produzione ricevute brevettato con sistema di rilevamento dello strappo
- Caricamento automatico supporti
- Varie opzioni di montaggio supporti, da dietro o da sotto, per una maggiore flessibilità di progettazione del chiosco, per rotoli fino a 250 mm di diametro
- Connettività USB
- Risoluzione di stampa a 203 dpi
- Driver Windows® per installazione plug-and-play
- Stampa di qualsiasi carattere, codice a barre ed elemento grafico supportato dall'applicazione
- Monitoraggio dello stato automatico e continuo per il rilevamento di errori e condizione dei supporti
- Taglierina integrata, completa e parziale
- Sensore supporti black mark

Specifiche stampante

Risoluzione:

- 8 punti per mm (203 dpi)

Larghezza max. di stampa:

- 80 mm

Lunghezza max. di stampa:

- 600 mm

Lunghezza min. di stampa:

- 92 mm

Velocità di stampa:

- 152 mm al secondo

Sensori supporti:

- Carta esaurita, carta nel dispositivo di produzione, black mark e ingresso per sensore di esaurimento carta esterno

Caratteristiche dei supporti

Larghezza supporto:

- 58 mm, 60 mm, 80 mm e 82,5 mm

Dimensione max. rotolo:

- 250 mm

Diametro interno bobina:

- 25 mm standard; 12 mm con accessorio opzionale

Spessore supporto:

- Da 0,054 mm a 0,11 mm

Tipi di supporto:

- Rotolo o modulo continuo

Caratteristiche operative

Temperatura di esercizio:

- Da 0° C a 50° C

Temperatura di stoccaggio:

- Da -30° C a 65° C

Umidità di esercizio:

- Da 20% a 80% in assenza di condensa

Umidità di stoccaggio:

- Da 10% a 95% in assenza di condensa, esclusa la carta

Parti elettriche:

- 24 V CC +/-5%, 2 A max
- Copertura di stampa media (33%): 450 mA
- Corrente in stato di inattività/standby: 80 mA

Caratteristiche fisiche

Larghezza:

- 107 mm

Altezza:

- 69 mm

Profondità:

- 145 mm

Peso:

- 1,1 kg

Interfacce e connettività

Connettività:

- Mini USB 1.1 Full speed (compatibile con 2.0)

Sistemi operativi:

- Windows 7, Windows Vista®, Windows XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008 (supporto dei sistemi operativi a 32 e 64 bit per tutti i driver)

Opzioni e accessori

- Guide supporti da 58, 60, 80, 82,5 mm
- Alimentazione, ingresso 110-240 V CA, uscita 24 V CC 70 W
- Supporto rotolo "universale" per posizionamento variabile, con diametro fino a 200 mm
- Adattatore per uso supporto rotoli nella parte inferiore della stampante; diametro max. 250 mm
- Supporto rotolo per montaggio a parete, diametro max. 150 mm
- Perni di fissaggio rapido per una semplice installazione e rimozione della stampante
- Sensore esaurimento carta con cavo da 300 mm
- Sensore esaurimento carta con cavo da 500 mm
- Accessorio per rotoli supporto di grandi dimensioni per ridurre la tensione quando si usano rotoli da oltre 150 mm di diametro
- Piastra di adattamento e bobina per rotoli supporti con bobine da 12 mm
- Guida di uscita carta con protezione dall'introduzione di carte di credito, per un'integrazione più semplice
- Sportello carta per proteggere la stampante da intrusioni o tentativi di danneggiamento
- Guida di uscita carta illuminata/lampeggiante

Stazione di stampa per chioschi Zebra:

La stazione di stampa per chioschi Zebra è una soluzione per chioschi semplice ed economica in grado di portare anche nella vostra azienda i vantaggi delle applicazioni self-service, quali l'incremento delle vendite, il miglioramento della soddisfazione del cliente e la riduzione dei costi.

Caratteristiche principali:

- Soluzione esclusiva pronta per la consegna
- Installabile ovunque: montaggio a muro o su supporto
- In grado di alloggiare una stampante per chioschi KR203, TTP 2000 o KR403™ di Zebra

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.zebra.com

*Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

©2012 ZIH Corp. Tutti i nomi e le sigle di prodotto sono marchi commerciali di Zebra; Zebra e il disegno della testa di Zebra sono marchi registrati di ZIH Corp. Tutti i diritti riservati. Windows, Windows Server e Windows Vista sono marchi commerciali o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi riportati appartengono ai rispettivi titolari.



SEE MORE.
DO MORE.

www.zebra.com

Ufficio locale

Presso Ma.Bu.C, Via Pavese 1/3, 20089 Rozzano (MI), Italia

Tel: +39 02 575 543 71 Fax: +39 02 575 543 10 E-mail: italia@zebra.com Web: www.zebra.com

Altre sedi EMEA

Sede EMEA: Gran Bretagna

Europa: Francia, Germania, Olanda, Polonia, Russia, Spagna, Svezia, Turchia Africa & Medio Oriente: Dubai, Sud Africa

