



LECTEUR DE CAISSE DE CODES-BARRES HAUTE PERFORMANCE

La Gamme de lecteur Magellan™ 3500HSi poursuit la tradition de Datalogic en intégrant la lecture haute performance pour les points de ventes proposant des articles de grand volume. Grâce à son grand angle et la capacité de lectures utilisés dans les produits laser, les lecteurs 3500HSi sont capables de lire une grande variété de codes-barres. Ce lecteur Magellan permet d'effectuer une 'lecture en mouvement' ou de présenter les articles pour une meilleure ergonomie et un service à la clientèle, ce qui garantit une productivité maximale et une simplicité d'utilisation. Ce lecteur est capable de lire les codes tronqués, non conformes ou mal imprimés.



AMELIORER L'EXPERIENCE CLIENT

Le module de lecture 'Customer Service Scanner' (CSS) permet d'impliquer plus facilement le client dans les programmes de fidélité mobiles, en leur offrant la possibilité de scanner eux même leur smartphone ou leur coupon fidélité pendant que le caissier continue de lire les articles, permettant ainsi en une réduction significative de la durée totale de transaction.

DES FONCTIONNALITES PROFESSIONNELLES

L'administration à distance est prise en charge par OPOS, JavaPOS, IBM Systems Director® et Wavelink® Avalanche®. Tout comme les autres scanners de la gamme Magellan, les 3400VSi sont dotés des fonctions « Value Added Features ».



CARACTERISTIQUES

- L'imagerie numérique avancée offre des performances et une fiabilité de classe supérieure
- Lecture de codes 1D, 2D et Digimarc®
- Lecture de tous les codes-barres, qu'ils soient imprimés ou sur smartphones
- Contrôle de l'éclairage pour le confort de l'utilisateur
- Pas de pièce en mouvement pour un fonctionnement silencieux et une grande fiabilité
- Disponible avec le module Magellan 'Customer Service Scanner' (CSS), avec support flexible pour la lecture des codes sur smartphones, coupons et cartes de fidélité
- Applications logicielles – solution flexible et évolutive
- Capture d'images
- Emplacement de carte Micro-SD
- Multi-interfaces
- Port auxiliaire USB
- Compatible avec les systèmes Checkpoint et Tyco Sensormatic EAS
- Rapports de diagnostic
- Les programmes de service EASEOFCARE offrent un large choix d'options de couverture afin de protéger vos investissements, garantissant une productivité et un retour sur investissement (ROI) optimaux

SECTEUR D'ACTIVITE

- Distribution : Point de Vente, Opération en magasin, Vérification Age, Codes 2D

CAPACITES DE DECODAGE

CODES LINEAIRES / 1D	Lit tous les codes 1D standards dont les codes linéaires GS1 DataBar™.
CODES 2D	Aztec Code; Data Matrix (ECC200 seulement); MaxiCode; QR Code
STACKED CODES	GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MicroPDF417; PDF417
DIGITAL WATERMARKS	Support optionnel pour lectures des codes-barres Digimarc® Barcode/GS1 DW Code

ALIMENTATION

ALIMENTATION ELECTRIQUE	AC-Entrée : 100-240 VAC, 50-60 Hz DC- Entrée : 5-12 V
CONSUMMATION ELECTRIQUE	En fonctionnement (maximum) : 3,8 Watts; En fonctionnement (nominal) : 3,0 Watts En veille : 2,6 Watts

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

LUMINOSITE AMBIANTE	0 - 86.100 lux
PROTECTION ESD (DECHARGE ELECTRIQUE)	25 kV
HUMIDITE (SANS-CONDENSATION)	5 - 95%
CLASSE DE PROTECTION	IP52
TEMPERATURE	En Fonctionnement : 0 à 40 °C / 32 à 104 °F En Stockage / Transport : -40 à 70 °C / -40 à 158 °F

INTERFACES

INTERFACES PORTS AUXILIAIRES	OEM (IBM) USB; RS-232; Clavier USB; USB COM Powered Type A USB (USB Com)
------------------------------	---

FONCTIONNALITES EN OPTION

FONCTIONNALITES EAS	Systèmes Checkpoint : L'antenne de désactivation EAS intégrée, fonctionne avec les modèles Counterpoint IX et Evolve D11;
FONCTIONS A VALEUR AJOUTEE	Sensormatic : Confirmation de Bonne Lecture Diagnostic Reporting; Host Download; Magellan ULE Scripting

CARACTERISTIQUES

DIMENSIONS	Modèle Magellan 3550HSi : Profondeur (au-dessous du compteur) : 8,7 cm / 3,4 in Longueur : 15,2 cm / 6,0 in Largeur : 15,2 cm / 6,0 in
POIDS	0,98 kg / 2,16 lb

PERFORMANCE DE LECTURE

CAPTURE D'IMAGE IMAGER SENSOR SOURCE LUMINEUSE	Formats d'Images : BMP, JPEG 1280 x 1024 Multiple diffused LEDs, orientation and wavelength optimized for eye comfort
CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)	25%
HAUTEUR DE LECTURE	10,2 cm / 4,0 in
TAUX DE LECTURE (MAXIMUM)	39 Million de pixels par seconde
INDICATEURS DE LECTURE	Haut-parleur Audio avec tonalité et volume ajustables, prend en charge les fichiers .wav; LED de Bonne Lecture; Transmission Effectuée
RESOLUTION (MAXIMUM)	5 mil

SECURITE & REGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITES	Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale.
RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES	Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS EN62471 et IEC62471 Lamp Illumination - Exempt Group
CLASSIFICATION LED	


LOGICIELS

SCANALYZER™	Le logiciel Magellan Scanalyzer est téléchargeable sur www.datalogic.com .
OPOS / JAVAPOS	Les logiciels OPOS et JavaPOS sont téléchargeables gratuitement.

GARANTIE

GARANTIE	3-Ans
----------	-------

Fixtations/Stands



▪ 11-0027 Support de comptoir standard



▪ 11-0178 Kit de montage avec kit Magellan HS1250