Serie QLn™ di Zebra®

SEE MORE. DO MORE.

La popolare linea di stampanti termiche dirette portatili per ricevute QL™ di Zebra vanta numerosi sostenitori soddisfatti della sua robustezza e comprovata resistenza alle cadute, delle sue funzioni facili da usare e in grado di incrementare la produttività e della sua semplicità di integrazione. La nuova serie QLn di Zebra, terza generazione delle stampanti QL, estende tutti i vantaggi della collaudata piattaforma sulla quale si basa, sia che si scelga il modello QLn320™ per la stampa di etichette da 72 mm di larghezza o la QLn220™ da 48 mm.

Il rivestimento in gomma avanzato e il display in vetro temperato – in combinazione con il design a pezzo unico e senza giunture – rendono queste macchine più resistenti che mai. Queste stampanti sono in grado di imprimere un drastico incremento alla vostra produttività, grazie a un nuovo display ancora più grande, nitido e facile da usare, a una stampa di alta qualità ancora più veloce, a un'ampia gamma di avvisi proattivi che aiutano a mantenere le stampanti sempre in funzione nelle mani dei vostri dipendenti e a numerosi e pratici accessori per la ricarica. Inoltre, il reparto IT troverà le stampanti QLn più intuitive da integrare nelle piattaforme esistenti, grazie all'ambiente Link-OS® di Zebra. L'integrazione è ulteriormente semplificata grazie ad altre caratteristiche, quali Zebra Global Printing e le prestazioni di rete migliorate, con l'aggiunta della funzionalità LAN wireless 802.11n per una connettività più stabile e affidabile e una velocità di elaborazione più elevata.

Grazie al supporto dell'ambiente Link-OS® di Zebra, un innovativo sistema operativo che unisce un potente kit di sviluppo software (SDK) multipiattaforma e applicazioni software, le stampanti QLn sono semplicissime da integrare e gestire, con interventi di manutenzione minimi, da qualsiasi postazione nel mondo. Abilitate per Print Touch™, queste stampanti Link-OS offrono inoltre funzionalità di avvio di pagine web mediante la tecnologia NFC (Near Field Communication), per semplificare l'accesso alla ricca knowledge base di Zebra, dove è possibile trovare video esplicativi e informazioni di supporto sui prodotti.

Ideale per applicazioni quali:

Vendita al dettaglio – etichettatura scaffali, etichette di riduzione prezzi, etichette e cartellini con prezzi, etichette di scadenza, etichette per resi e trasferimento prodotti

Sanità – etichette per campioni prelevati in corsia, etichette per farmaci

Trasporti e logistica – etichette di spedizione/ricevimento, etichette per pallet/casse, etichette di smistamento e per la gestione del magazzino

Link-OS®

Made for iPod iPhone iPad

Windows 8 Compatible

Wi Fi CERTIFIED

CISCO

PIÙ FACILE DA USARE E PIÙ EFFICIENTE

Numerosi miglioramenti garantiscono significativi vantaggi operativi rispetto alla precedente generazione di stampanti portatili serie QL e QL Plus™.

Più facile da usare

La serie di stampanti QLn è stata progettata per ottimizzare i processi aziendali grazie alla facilità di funzionamento e alla portabilità, riducendo i requisiti di formazione e incrementando la produttività del personale.

- Per rispondere alla crescente richiesta di stampa mobile da sistemi operativi differenti, le stampanti QLn sono certificate "Made for iPod®/iPhone®/iPad®" e supportano anche i dispostivi Android e Windows mediante le app dell'SDK multipiattaforma.
- L'uso della stampante è estremamente semplice grazie ai comandi intuitivi e all'interfaccia user-friendly, che include un menu di aiuto e messaggi di avviso.
- L'accesso rapido alla ricca knowledge base di Zebra permette di visionare video esplicativi e consultare informazioni di supporto sui prodotti, con funzionalità di avvio di pagine web abilitate per Print Touch.
- Il design più compatto permette di trasportare e conservare la stampante più agevolmente.
- Stampate più rapidamente e con una qualità superiore, con un ridotto consumo energetico, grazie alla tecnologia Power Smart Print Technology™.
- Sfruttate le prestazioni superiori:
  - Elaborazione di stampa più rapida.
  - Memoria potenziata in grado di gestire le funzioni avanzate della stampante, così come futuri miglioramenti del firmware, e di memorizzare grafica, immagini e font più complessi.
- Incrementate l'efficienza operativa e degli utenti grazie ai pratici accessori di ricarica.

Maggiore produttività

Migliorate la produttività operativa e riducete i costi associati ai tempi morti, grazie a una diminuzione delle interruzioni di stampa.

- Monitorate e gestite la stampante in remoto utilizzando AirWatch Connector per PC Windows.
- Evitate che i dipendenti restino senza stampante nel bel mezzo di un lavoro. Questa macchina consente una manutenzione proattiva, mediante la visualizzazione di messaggi di avviso, dello stato di carica della batteria e di istruzioni operative per la pulizia della testina.
- Dimenticate i tempi morti e i costi generalmente associati all'invio della stampante in riparazione. Molti problemi possono essere diagnosticati e risolti in remoto (inclusi gli aggiornamenti del firmware, le modifiche di configurazione e l'aggiunta di nuovi font ed elementi grafici) mediante una connessione Ethernet.

MAGGIORE FACILITÀ DI INTEGRAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE

Le nuove funzionalità semplificano e velocizzano l'integrazione della stampante QLn nella rete esistente e permettono di gestirla da qualsiasi postazione remota, riducendo costi e tempi di IT.

Facilità di integrazione

- Fate fare un salto di qualità al vostro business senza costosi e stressanti upgrade. La retrocompatibilità con i modelli QL e QL Plus™ consente di passare alla nuova serie QLn senza necessità di cambiare supporti o formati di etichette. L'inclusione del linguaggio di programmazione legacy CPCL garantisce inoltre il supporto di reti miste contenenti prodotti QL/QL Plus e QLn.
- Il linguaggio di programmazione ZPL® garantisce la totale compatibilità con numerose altre stampanti Zebra, mentre il linguaggio ZBI 2.x™ consente alle stampanti di connettersi direttamente a sistemi host e a periferiche di tipo legacy, quali scanner e bilance.
- La connettività è eccezionalmente stabile e affidabile, anche nel caso di imponenti quantità di dati da trasferire, grazie al Wi-Fi® certificato. La soluzione 802.11n di Zebra offre il supporto dual-band (5 GHz e 2,4 GHz) ed è perfettamente compatibile con gli standard 802.11a e 802.11b/g, quindi potete spostare agevolmente l'attività di business sulla banda da 5 GHz, meno trafficata.
- Gli strumenti Link-OS includono:
  - **Kit di sviluppo software (SDK)** – creazione di applicazioni di stampa per piattaforme Windows®, Apple®, Android™, Windows® CE, Windows® Mobile e BlackBerry®.
  - **Cloud Connect** – connessione al cloud diretta e sicura, con inoltro dei dati da qualsiasi porta.
  - **Virtual Devices** – supporto di più linguaggi di programmazione su una stessa stampante e integrazione delle stampanti Zebra Link-OS nei sistemi legacy.
  - **Print Touch** – semplificazione dell'accoppiamento Bluetooth® e apertura di pagine Web di guida con dispositivi abilitati per NFC.
- Configurate rapidamente singole stampanti con l'utilità di impostazione Zebra e abilitate la gestione globale delle stampanti con ZebraNet™ Bridge Enterprise.
- Stampate in modo efficiente e ottimizzate le etichette utilizzando ZebraDesigner™ Pro per la progettazione delle etichette e i driver ZebraDesigner per Windows. Stampate in più lingue sulla stessa etichetta utilizzando il sistema Global Printing Solution di Zebra, compatibile con Unicode™ UTF-16.
- Lavorate con la fiducia di poter contare sulle soluzioni leader del settore. La stampante QLn420 garantisce una comunicazione ottimizzata con i principali terminali palmari, che sono stati appositamente testati per assicurare la massima interoperatività quando si usa la stampante con terminali convalidati. I partner ISV (fornitori di software indipendenti) di Zebra sono costantemente impegnati nella creazione di soluzioni software leader del settore, finalizzate a risolvere i vostri problemi di business. Zebra collabora con questi ISV per integrare nelle loro soluzioni le funzionalità di stampa e altre caratteristiche dei propri prodotti. Tutte le applicazioni convalidate da Zebra sono elencate alla pagina **zebra.com/validation**.

Facilità di gestione

- Gestite ogni aspetto delle vostre stampanti Link-OS connesse in rete da un'unica schermata con Profile Manager. Non dovrete più passare da un'applicazione all'altra per completare il lavoro, e potete gestire la semplice console amministrativa in remoto da PC, tablet o smartphone.
- Aumentate l'operatività delle stampanti gestendo in remoto anche problemi specifici relativi a stampanti locali o allo stato delle batterie, mediante una rete IP cablata (anche con possibilità di collegamento seriale e Bluetooth) e l'alloggiamento Ethernet di Zebra. E con AirWatch™ Connector, potrete connettere immediatamente la stampante al sistema di gestione dispositivi AirWatch via WLAN e Ethernet.
- Aggiornate automaticamente il firmware e la configurazione della stampante da un file server, mediante interfaccia 802.11 o Ethernet, con la funzione di mirroring.
- Le stampanti QLn possono essere gestite utilizzando le più diffuse soluzioni software di terze parti. Infine, queste stampanti supportano il protocollo SNMP (Simple Network Management Protocol).

Facilità di manutenzione

- Riducete gli sprechi di tempo e i cali di produttività con la batteria intelligente, che fornisce l'indicazione del livello di alimentazione e dello stato di funzionalità.
- Gestite senza fatica le stampanti e il firmware collegando i dispositivi alla vostra rete Ethernet cablata e/o all'alloggiamento Ethernet.

PORTATILE DALLA A ALLA Z

DAGLI ACCESSORI AI MATERIALI DI CONSUMO, FINO AI SERVIZI ZEBRACARE™

Accessori di ricarica per batterie agli ioni di litio

Alloggiamento Ethernet
Collegate le vostre stampanti QLn alla rete Ethernet cablata mediante l'alloggiamento Ethernet e consentite una semplice gestione in remoto delle stampanti da parte del personale IT o degli operatori, favorendo il funzionamento ottimale e la costante disponibilità di ogni singola macchina. L'alloggiamento Ethernet è in grado di comunicare su reti da 10 o 100 Mbps, grazie alla funzionalità di rilevamento automatico.

L'alloggiamento Ethernet singolo per QLn carica anche la batteria quando la stampante è inserita, mentre la versione a quattro slot (con kit opzionale per il montaggio a parete) consente di caricare quattro stampanti contemporaneamente. La versione quadrupla include uno switch Ethernet interno e una seconda porta Ethernet, per consentire la gestione di quattro alloggiamenti Ethernet per QLn a quattro slot (per un totale di 16 stampanti) da un'unica porta.

La stampante rimane perfettamente funzionante e può continuare a stampare anche quando si trova nell'alloggiamento. Gli indicatori LED dell'alloggiamento segnalano lo stato dell'alimentazione CC e del collegamento Ethernet.

La gestione remota della stampante via Ethernet offre i seguenti vantaggi:

- Gestione delle batterie – monitoraggio dello stato di salute delle batterie per consentire una gestione centralizzata delle batterie di riserva.
- Gestione del firmware – aggiornamento automatico del firmware stampante, eliminando la necessità da parte del personale IT di recarsi presso l'utente o di inviare la stampante a un centro di assistenza remoto.
- Gestione della stampa – aggiornamento automatico di modelli, font e grafica per la stampa di nuovi formati di etichetta.
- Gestione del dispositivo – aggiornamento dei file di avvio (ad es. config.sys), WML (pannello anteriore) e HTML (browser), per ottimizzare o modificare la configurazione e la raccolta di informazioni sullo stato.
- Gestione della rete — aggiornamento delle chiavi di crittografia e dei file dei certificati per garantire sempre il massimo livello di sicurezza.
- Risoluzione dei problemi — risoluzione di problemi locali che richiederebbero l'invio della stampante in riparazione.
- Possibilità di gestire le stampanti Bluetooth, che solitamente sono invece escluse dalla rete.

Alloggiamento Ethernet singolo per QLn

Alloggiamento Ethernet a quattro slot per QLn

Qual è la dotazione dell'alloggiamento Ethernet?

Alloggiamento, adattatore CA, cavo di alimentazione e CD della documentazione, incluso il manuale utente dell'alloggiamento e la guida all'installazione.

Adattatore CA

Collegate l'adattatore CA alla stampante QLn e a una presa di corrente per caricare la batteria intelligente della stampante quando è inserita. Durante la carica, la stampante può stampare etichette ed eseguire altre funzioni.

Illustrato con stampante solo a scopo esemplificativo; la stampante non è inclusa

Caricatore intelligente

Il caricatore intelligente è in grado di caricare completamente una singola batteria intelligente autonoma per QLn in meno di quattro ore. Oltre a indicare lo stato di carica della batteria, il caricatore segnala anche lo stato di salute della batteria stessa per una gestione più accurata delle batterie di riserva. Nello specifico, una serie di LED indicano se la batteria è in buono stato, presenta una capacità di carica ridotta, ha oltrepassato la sua durata di vita utile o se è ormai inutilizzabile e deve essere sostituita. Il caricatore intelligente è provvisto di una base di supporto e di un cavo di alimentazione.

Illustrato con stampante solo a scopo esemplificativo; la stampante non è inclusa

Batteria intelligente agli ioni di litio ad alta capacità

La batteria intelligente agli ioni di litio ad alta capacità offre il doppio della durata rispetto alla batteria intelligente standard, garantendo il doppio della potenza per una maggiore produttività. Non è necessario aggiornare la stampante QLn esistente, potete acquistare questo accessorio singolarmente e utilizzarlo con la vostra QLn220 o QLn320. Oppure potete ordinarlo come opzione configurabile della stampante, in modo che la stampante ordinata sia già provvista di questo potente accessorio. A voi la scelta.

Materiali di consumo originali Zebra

Garantitevi una qualità di stampa sempre ottimale, riducete i tempi morti e incrementate la produttività dei vostri processi di stampa utilizzando solo materiali di consumo originali Zebra. Ogni materiale di consumo viene prodotto utilizzando sempre la stessa combinazione di materie prime, per garantirvi stampe sempre nitide, leggibili e scansionabili senza la necessità di regolare il livello di luminosità ogni volta che cambiate rotolo.

Caricatore per quattro batterie

Il caricatore per quattro batterie è pensato per caricare simultaneamente fino a quattro batterie intelligenti per QLn in circa tre ore. Le spie sul caricatore indicano quando le singole batterie hanno raggiunto un livello di carica dell' 80% e quando sono completamente cariche. Il caricatore per quattro batterie non indica lo stato di salute delle batterie (a differenza del caricatore intelligente). Sono inclusi nella confezione l'unità di carica, un alimentatore e un cavo di alimentazione.

Custodie e tracolle

Maniglia
Consente di trasportare la stampante a mano.

Tracolla
Consente di trasportare la stampante sulla spalla.

Custodia morbida
Aggiungete un'ulteriore protezione negli ambienti più ostili utilizzando una custodia morbida. All'interno della custodia, la stampante raggiunge una protezione IP54 contro gli spruzzi di acqua e la polvere trasportati dal vento. La custodia presenta aperture per la sostituzione dei supporti e delle batterie e tutti i connettori sono facilmente accessibili. È inclusa una tracolla.

Servizi ZebraCare

Ottimizzate la redditività delle stampanti e riducete i costi dovuti a perdita di produttività e interventi di riparazione non preventivati sottoscrivendo un contratto di assistenza ZebraCare. Oltre a rivelarsi una soluzione efficiente ed economica per programmare e preventivare le vostre spese di manutenzione annue, il contratto vi garantisce che tecnici specializzati Zebra vi riporteranno le stampanti guaste nelle loro condizioni originali. Zebra offre un'ampia scelta di programmi in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di budget e di business.

SPECIFICHE*

Nome stampante

QLn220
QLn320
Per informazioni su altre stampanti della famiglia QLn, visitate il nostro sito web.

Caratteristiche standard

- Connettività Apple® iOS, Android, Windows Mobile e BlackBerry®.
- Stampa termica diretta di codici a barre, testo e grafica
- Linguaggi di programmazione CPCL, EPL e ZPL
- 256 MB di memoria flash per lo scaricamento di programmi, formati etichette, font e grafica
- Batteria intelligente rimovibile agli ioni di litio da 2.450 mAh (nominali) e 18,1 Wh
- Caricabatterie integrato
- Sensore per il rilevamento di supporti black-mark e degli spazi vuoti con sensori in posizione fissa centrale
- Erogatore/spellicolatore facile da usare
- Sensore di presenza etichetta per l'erogazione di una sola etichetta per volta
- Barra di strappo per una pratica erogazione delle ricevute
- Gancio da cintura per la massima praticità di stampa, senza alcun intralcio (non compatibile con batteria ad alta capacità)
- Caricamento supporti centrale bloccabile per l'impiego di rotoli di varie larghezze
- Design a conchiglia per un facile caricamento dei supporti
- Gestione: mirroring, SNMP, server web (con pagine HTML personalizzabili), Wavelink Avalanche®
- Pannello di controllo LCD ampio e di facile lettura (240 x 128 pixel)
- Personalizzazione del display LCD mediante WML (testo e icone)
- Pulsanti di navigazione a cinque vie, due tasti definiti mediante software
- Avvisi stampante e menu di aiuto
- Resistenza a più cadute su cemento da 1 metro e mezzo di altezza
- Classificazione IP43 per la resistenza alla polvere e all'acqua (IP54 con custodia morbida)
- Processore ARM a 32 bit da 400 MHz
- Supporto XML
- Supporto di stampa verticale e orizzontale
- Possibilità di utilizzare le stampanti in qualsiasi orientamento
- Codici QR per l'accesso a pagine di guida sul web
- L'app Zebra Print Touch semplifica l'accoppiamento Bluetooth e apre pagine Web di guida su web per i dispositivi abilitati per NFC
- Contatore etichette
- Orologio in tempo reale

Specifiche stampante

Risoluzione

- 8 punti per mm/203 dpi

Memoria

128 MB RAM; 256 MB flash (standard)

Larghezza di stampa

- QLn220: 48 mm/1,9"
- QLn320: 72 mm/2,9"

Lunghezza di stampa

- Minima: 12.7 mm/0,5"
- Massima: 813 mm/32"

Velocità di stampa

- Fino a 100 mm (4") al secondo

Sensori supporti

- Sensore per il rilevamento di supporti black-mark e degli spazi vuoti con sensori in posizione fissa centrale; sensore di presenza etichetta per l'erogazione di una sola etichetta per volta

Caratteristiche operative

Caratteristiche ambientali

- Temperatura di esercizio: da -20°C (-4°F) a 50°C (122°F)
- Temperatura di stoccaggio/trasporto: da -25°C (-13°F) a 65°C (158°F)
- Umidità di esercizio: da 10% a 90% in assenza di condensa
- Umidità di stoccaggio: da 10% a 90% in assenza di condensa

Certificazioni

- Emissioni: FCC Part 15, Subpart B, EN 55022
- Classe B, EN 60950, EN 55024 e VCCI classe B
- Suscettibilità: EN 55024, EN61000-4-2,
- EN 61000-4-3, EN 61000-4-4 ed EN 61000-4-5
- Sicurezza: CE, UL, TÜV, CSA

Caratteristiche dei supporti

Larghezza supporto

- QLn220: da 16 mm/0,63" a 55,4 mm/2,18"
- QLn320: da 25 mm/1,0" a 79 mm/3,125"

Lunghezza supporto

- QLn220: da 12,7 mm/0,5" a 813 mm/32"
- QLn320: da 12,7 mm/0,5" a 813 mm/32" o continuo

Dimensione massima rotolo

- QLn220: D. E. 55,9 mm (2,2") su bobina con D.I. da 19 mm (0,75") o da 34,9 mm/1,375"
- QLn320: D. E. 66 mm (2,6") su bobina con D.I. da 19 mm (0,75") o da 34,9mm/1,375"

Spessore supporto

- Etichette da 2,3 mil a 6,5 mil e cartellini da 5,5 mil

Tipi di supporto

- Pretagliati, su rotolo, ricevute, senza supporto, barre, black mark

Caratteristiche fisiche

	QLn220	QLn320
Larghezza:	89 mm/3,5"	117 mm/4,6"
Altezza:	70 mm/2,75"	84 mm/3,3"
Profondità:	165 mm/6,5"	173 mm/6,8"
Peso:	0,57 kg/1,35libbre con batteria	0,72 kg/1,6libbre con batteria

Nota: la batteria intelligente agli ioni di litio ad alta capacità incrementa il peso di entrambi i modelli di 0,09 kg/0,20 libbre e l'altezza di 16 mm/0,6".

Soluzioni software Link-OS

- Progettazione documenti: progettazione rapida di soluzioni di stampa personalizzate utilizzando i dati aziendali e gli intuitivi strumenti di progettazione Zebra plug-and-print.
- Integrazione dispositivi: Zebra offre applicazioni e prodotti appositamente studiati per aiutarvi a integrare i dispositivi Zebra nei vostri sistemi esistenti.
- Gestione periferiche: gestite le vostre attività di stampa sia a livello locale che globale con la suite di strumenti di gestione dispositivi di Zebra.
- Strumenti di sviluppo: tutti gli strumenti che vi servono per creare le vostre applicazioni personalizzate, inclusi documentazione, codice sorgente, linguaggi di programmazione, modelli e tanto altro.

Firmware

- ZPL II™
- CPCL, EPL
  Zebra Unicode Solution
- ZBI 2.0™ (opzionale)

Caratteri/Immagini/Simboli

Caratteri e set di caratteri

- Cinque caratteri residenti scalabili e ruotabili, da 12 a 48 pt
- Font scaricabili
- Set di caratteri internazionali opzionali

Simbologie per codici a barre

- Rapporti codici a barre: 1.5:1, 2:1, 2.5:1, 3:1, 3.5:1
- Codici a barre lineari: Codabar (NW-7), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13 (a 2 e 5 estensioni digitali), Interleaved 2-of-5, UCC/EAN-
- 128, UPC-A, UPC-E (a 2 e 5 estensioni digitali) MSI/ Plessey, FIM/Postnet
- Bidimensionali: Aztec Code, Data Matrix, GS1 DataBar™ (RSS), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC 39

Interfacce e connettività

- Opzione ZebraNet® 802.11n – per il supporto WLAN 802.11a/b/g/n con:
  - Crittografia WEP (solo PSK), TKIP e AES
  - WPA e WPA2
  - 802.1x (solo con WPA o WPA2)
  - EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, LEAP
  - 802.11d e 802.11i
  - Dual radio simultaneo con Bluetooth 3.0
  - Certificazione Wi-Fi®
  - Roaming veloce mediante cache PMK, CCKM o ripristino rapido della sessione
- Radio Bluetooth 3.0
  - Modalità di sicurezza 1 – 4
  - Certificazione Made for iPod®/iPhone®/iPad®
  - Collegamento con chiave
- Supporto Ethernet 10/100 (mediante alloggiamento)

Specifiche delle comunicazioni via cavo

- Interfaccia USB 2.0 full-speed (12 Mbps)
- Connettore mini-B con meccanismo di sicurezza opzionale
- Interfaccia seriale: porta RS-232C a 14 pin per comunicazioni verso il terminale o altro host a velocità fino a 115,2 Kbps

Opzioni e accessori

Opzioni di caricamento

- Carica della batteria all'interno della stampante mediante: adattatore CA, alloggiamento singolo, alloggiamento a quattro slot
- Carica della batteria all'esterno della stampante mediante: caricatore intelligente, caricatore a quattro batterie

Caratteristiche e accessori opzionali

- Stampa su etichette senza supporto (solo con rullo in silicone)
- ZBI 2.x
- Batterie di scorta
- Batteria intelligente agli ioni di litio ad alta capacità da 4300 mAh (nominali), 31,0 Wh rimovibile
- Adattatore CA (certificato ENERGY STAR®)
- Caricatore singolo SC2 per batteria intelligente (certificato ENERGY STAR)
- Caricatore per quattro batterie
- QLn-EC – alloggiamento singolo Ethernet e per ricarica (non compatibile con batteria ad alta capacità)
- QLn-EC4 – alloggiamento quadruplo Ethernet e per ricarica, con switch interno e porta di collegamento (non compatibile con batteria ad alta capacità)
- Tracolla
- Maniglia
- Custodia morbida (classificazione IP54) – non compatibile con batteria ad alta capacità
- Cavo seriale e USB con meccanismo di sicurezza
- Caricatore per veicolo (8-18V) con adattatore per accendisigari

Ufficio locale
Via Pavese 1/3, 20089 Rozzano (MI), Italia **Tel:** +39 (0)2 575 06388 - **Fax:** +39 02 575 06448 - **E-mail:** italia@zebra.com - **Web:** www.zebra.com

Altre sedi EMEA
Sede EMEA: Gran Bretagna
Europa: Francia, Germania, Olanda, Polonia, Russia, Spagna, Svezia, Turchia - **Africa & Medio Oriente:** Dubai, Sud Africa

*Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. © 2012 ZIH Corp. Zebra, il disegno della testa di Zebra, Power Smart Print Technology, QL, QL Plus, ZebraCare, ZebraDesigner, ZebraNet, ZPL e tutti i nomi e le sigle di prodotto sono marchi commerciali di Zebra e possono essere marchi registrati di ZIH Corp in alcune giurisdizioni. Tutti i diritti riservati. Unicode è un marchio commerciale di Unicode, Inc. Windows è un marchio commerciale o registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG Inc. Wavelink Avalanche è un marchio registrato di Wavelink Corporation. GS1 DataBar è un marchio commerciale di GS1 US, Inc. ENERGY STAR è un marchio registrato dell'Environmental Protection Agency. Tutti gli altri marchi riportati appartengono ai rispettivi titolari. AirWatch è un marchio registrato di AirWatch, LLC. Linux è un marchio commerciale di Linus Torvalds. Android è un marchio commerciale di Google Inc. Apple è un marchio commerciale di Apple Inc.

Riciclare dopo l'uso 12533L_Rev.8. (08/13)