



ROBUSTES FAHRZEUGTERMINAL

Das Fahrzeugterminal Rhino II™ steht für höchste Robustheit und Flexibilität. Ausgestattet mit Schutzklasse IP65/67 und erhältlich in zwei Displaygrößen – 10" und 12" – ist das Fahrzeugterminal die ideale Lösung für Anwendungen in rauer Lagerumgebung. Ein spezielles Modell für den Tiefkühlbereich mit integrierter Display-Heizung ermöglicht den Einsatz sowohl innerhalb als auch außerhalb von Kühlhallen. Die kapazitiven Touch-Modelle mit einem 3mm dicken entspiegelten Panzerglas können auch mit Handschuhen bedient werden.

LAGER-MANAGEMENT

Entwickelt für raue Lagerumgebungen ist das Fahrzeugterminal die Lösung für die Datenerfassung im Wareneingang, der Einlagerung, der Kommissionierung und im Versand. In Kombination mit den Industriehandscannern der PowerScan Reihe, die ebenso leicht zu integrieren sind wie andere Datenerfassungsgeräte ist das Rhino damit die zuverlässige Lösung fürs Lager-Management.

VIELSEITIGKEIT

Die spezielle Spannungsversorgung in Kombination mit einer automatischen Kontrolle des Stromverbrauchs und einer optionalen Akkusicherung sorgt für hohe Datensicherheit. Dank verschiedener Befestigungsoptionen und externen ABCD oder QWERTY Tastaturen passt sich das Rhino flexibel an unterschiedliche Anwendungsanforderungen an. Die Software-Tastatur bietet eine breite Auswahl an Layouts und Sprachen, was den internationalen Einsatz des Staplerterminals ermöglicht.

BETRIEBSSYSTEM & TOOLS

Für Flexibilität steht die breite Auswahl an Betriebssystemen: Windows Embedded Compact 7 (WEC7), Windows Embedded 7, oder Windows 10 IoT Enterprise. Einfache Inbetriebnahme, Gerätemanagement und Wartung garantieren die Datalogic Utilities sowie Wavelink® Avalanche™ und Terminal Emulation die auf allen WEC7 Modellen vorinstalliert und vorlizensiert sind.



12" Rhino II

10" Rhino II



EIGENSCHAFTEN

- Betriebssystemoptionen
- 10" oder 12" hoch auflösendes Farbdisplay
- Entspiegelter Multi-Touch-Screen auch mit Handschuhen bedienbar
- WLAN: IEEE 802.11 a/b/g/n, CCX v4
- Bluetooth® Wireless Technology v4.0
- Wired Ethernet (GbE) inklusive
- Schutzklassen: IP65/IP67
- Breiter Temperaturbereich -20 bis 55 °C (10" Tiefkühlmodell bis zu -30 °C)
- Unterstützt kabelgebundene und kabellose Barcodescanner
- Externe ABCD-, QWERTY- und Software-Tastatur Optionen
- Wavelink Powered™ über vorinstallierte und vorlizensierte Wavelink Avalanche und Terminal Emulation (WEC7 Modelle)
- EASEOFCARE Serviceangebote schützen Ihre Investition und sorgen gleichzeitig für maximale Produktivität und ROI

APPLIKATIONEN

- Lager-Management:
 - Inventur
 - Kommissionierung
 - Wareneingang-/ausgang
 - Einlagerung
 - Cross docking
- Tiefkühl- und Außenbereich
- Produktion
- Fahrzeug-/Truckinstallation
- Sicherheitsapplikationen

SPEZIFIKATION

KABELLOSE KOMMUNIKATION

PERSONAL AREA NETWORK (WPAN) LOCAL AREA NETWORK (WLAN)	<i>Bluetooth</i> Wireless Technologie 4.0 Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (2.4 GHz und 5 GHz); Cisco CCX v4; Wired Ethernet: 1 x GbE, RJ-45 (Unterseite) Diversity Antennen unter Oberabdeckung; Optional: Cab-Antenne
ANTENNEN	

ELEKTRISCHE DATEN

BACKUP AKKU	Optional: Backup Akku mit einer Laufzeit von bis zu 30 min, 2,500 mAh @ 10.8 VDC; 27 Wh; Akkuladung: 0 bis 50 °C Akkubetrieb: -20 bis 50 °C
STROMVERSORGUNG	Auswahl an 12 VDC; 24/48 VDC interner, isolierter Netzteile
LICHTINDIKATOREN	Auf Frontblende

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

LUFTFEUCHTIGKEIT TEMPERATUR	10 bis 90% bei 40 °C nicht kondensierend Betrieb: -20 bis 55 °C (ohne Heizung, Kapazitiv-Modelle); -30 bis 55 °C (mit Heizung, minimale Kondensation bei Einsatz von Tiefkühlmodellen- nur 10")
SCHOCK & VIBRATION SCHUTZKLASSE	Klasse 5M3 bei EN 60721-3-5: 1998 (landcrafts) IP65/IP67

SCHNITTSTELLEN

SCHNITTSTELLEN	1 x Ethernet 10/100/1000 Mbps; RJ45; USB: 2 x USB 2.0 Typ A (Unterseite) 1 x USB 3.0 Typ A (Unterseite) [nur Win7/10] 1 x USB 2.0 Typ A (Oberseite) Seriell: 2 x RS-232 (Unterseite); COM1: 5 V auf pin 9; COM2: 5/12 V auf pin 9
SCHNITTSTELLEN-SLOTS	1x Mini-PCle, halber oder ganzer Slot (ganzer Slot für Wi-Fi); 1x CFast für SSD (Win 7/Win 10) 1x SD Kartensteckplatz für SDHC Karte (WEC7)

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

KONSTRUKTION ABMESSUNGEN DISPLAY	Beschichtetes Aluminium, ohne Ventilator 27,8 x 22,3 x 6,4 cm Resistiv-/Tiefkühl-Modell: 10.4" SVGA 800x600, 400 NITS; Kapazitive/Standard Modelle: 10,4" XGA 1024 x 768, 350 NITS 12,1" XGA, 1024 x 768, 500 NITS
FUNKTIONSTASTEN ANBRINGUNG SCREEN BLANKING LAUTSPRECHER TOUCHSCREEN	4 programmierbare Tasten (S1-S4) VESA: 75 mm Muster Optional Optional: nach unten gerichtet, wasserfest Resistiv, 4 Wire (WEC7/Nur Tiefkühlmodelle); Kapazitiv (alle OS); 3 mm, nicht-reflektierend, gehärtetes Glas; Handschuhbenutzung
VIDEO AUSGANG VOICE SUPPORT	1 x HDMI Port (Oben) [Win7/nur 10] Kabellos über <i>Bluetooth</i> v4 (10 inch Tiefkühlmodelle)
GEWICHT	3,4 kg (10 inch Tiefkühlmodelle); 3,6 kg (10 inch Standard Modelle); 4,7 kg (12 inch Standard Modelle)

SICHERHEIT & ZERTIFIZIERUNG

AMTLICHE GENEHMIGUNGEN	Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit Zertifiziert für CE/FCC; RoHS kompatibel US, Kanada, EU-Länder
ZERTIFIKATE	
REGULARIEN	

SOFTWARE

KONFIGURATION & WARTUNG	WEC7: Datalogic DXU, DDU, SDK, SureFox Locked Browser; WEC7: Wavelink Avalanche vorinstalliert und vorlizensiert; Win7/10: Datalogic Aladdin™ vorinstalliert Datalogic Windows CE SDK™ Wavelink Terminal Emulation™ vorinstalliert und vorlizensiert (WEC7 Modelle)
ENTWICKLUNG TERMINAL EMULATION	Inklusive QWERTY Layouts für englisch, deutsch, italienisch, spanisch, polnisch; Azerty Layout französisch; Funktionstasten-Layout (F1-F12)
SOFT KEYBOARDS	

SYSTEM

BETRIEBSSYSTEM	WEC7, Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 IoT Enterprise 64 bit
PROZESSOR	Freescale NXP ARM Quad Core: 1 GHz (WEC7 Standard Modelle); 800 MHz (WEC7 Tiefkühlmodelle); Intel Atom E3826 Dual Core 1.46 GHz (Win7/10)
MEMORY SPEICHER	WEC7: 1 GB RAM; Win7/10: 4 GB RAM WEC7: 32 GB SDHC; Win7/10: 32 GB CFast SSD

GARANTIE

GARANTIE	1 Jahr
----------	--------

ZUBEHÖR

PowerScan 9000 Serie



Kabelgebunden / Funkmodelle über Ladestation und *Bluetooth*

Montagezubehör



- 94ACC0154 10 Grad Montagegerahmen für Fahrzeuginbringung
- 94ACC0155 Tastaturhalterung für externes Keyboard



- 94ACC0034 RAM Mount mit runder Basis für Rhino Fahrzeugterminal

Externes Keyboards



- 95ACC1331 Externes Keyboard, ABCD layout



- 95ACC1330 Externes Keyboard, QWERTY layout